



NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 10BAR/145PSI
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- MAX. WORKING PRESSURE 10BAR/145PSI



FILE: 1000_138-VC	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		 ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948		
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	○ QUOTE IMPORTANTI			
SCALA: 1:1		⑥ ESPONENTE DI MODIFICA			
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS					
NORMATIVE:					
DIS.N°: 1000/138-VC			GRUPPO		
- RUBINETTERIA PER ACQUA/TAPS FOR WATER					
- COMANDO A DISTANZA Ø42 PER ACQUA - ATTACCHI G1/4" - VITONE CERAMICO					
- FUME CUPBOARD VALVE Ø42 WATER - G1/4" - CERAMIC HEADWORK					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
2	28-04-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 0.457
PRIMA EMISSIONE: 28-01-2011					DISEGNO STAMPO:
NOTE: 44058AFR02					FORMATO: A3
					FOGLIO: 3