



NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA ISO 262
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 0.2BAR/2.9PSI
- VITONE CON SISTEMA DI SICUREZZA PUSH AND TURN
- THREAD CONNECTION ACCORDING ISO 262
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. WORKING PRESSURE 0.2BAR/2.9PSI
- HEADWORK WITH PUSH AND TURN SYSTEM

FILE: 2000_122		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		 ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948	
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F		○ QUOTE IMPORTANTI		
SCALA: 1:1	TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO		Ⓜ ESPONENTE DI MODIFICA		
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS					
NORMATIVE:					
DIS.N°: 2000/122			GRUPPO		
- RUBIN. CON SCATTO DI SICUREZZA PER GAS/GAS FITTING SPRING LOADED FOR SAFETY					
- COMANDO A DISTANZA - ATTACCHI M10X1					
- FUME CUPBOARD VALVE - CONNECTION M10X1					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
2	29-05-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 0.711
PRIMA EMISSIONE: 11-09-1997					DISEGNO STAMPO:
NOTE:					FORMATO: A4 FOGLIO: 3