




NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1 E ISO 262
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE DI LAVORO DA -1BAR A 10BAR
DA -14.5PSI A 145PSI
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1 AND ISO 262
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- WORKING PRESSURE FROM -1BAR TO 10BAR
FROM -14.5PSI TO 145PSI

FILE: 2200_139	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE				
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	 QUOTE IMPORTANTI  ESPONENTE DI MODIFICA			
SCALA: 1:1	MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS				
NORMATIVE:					
DIS.N°: 2200/139			GRUPPO		
- RUBINETTERIA PER VUOTO/TAPS FOR VACUUM					
- COMANDO A DISTANZA - CON FLESSIBILI L=1000 - L=2000 CALOTTE G1/2" F.					
- FUME CUPBOARD VALVE - FLEX HOSES L=1000 - L=2000 CAPS G1/2" F.					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
1	22-06-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 3.576
PRIMA EMISSIONE: 13-03-2013					DISEGNO STAMPO:
NOTE:					FORMATO: A3 FOGLIO: 3