



NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- BECCUCCIO SECONDO NORMA DIN12898
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE DI LAVORO DA -1BAR A 10BAR  
DA -14.5PSI A 145PSI
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- NOZZLE ACCORDING DIN12898
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- WORKING PRESSURE FROM -1BAR TO 10BAR  
FROM -14.5PSI TO 145PSI

7	ST-335	1	LENTE	POLICARBONATO
6	ST-419	1	ETICHETTA MANOPOLA PER VUOTO -V-	FILM POLIPROPILENE
5	V063	1	VITE M4X14	ACCIAIO INOX
4	ST-355	1	MANOPOLA LABORATORIO STANDARD	PA6 NYLON6
3	ST-331	1	INSERTO PER MANOPOLA	CW614N
2	7000/270	1	VITONE PER ACQUA GAS LIQUIDO E VUOTO REGOLAZIONE NORMALE	DIVERSI
1	2000/2/1	1	CORPO RUBINETTO BECCUCCIO 45°	CW617N
POS.	CODICE	N° PZ.	DENOMINAZIONE	MATERIALE

FILE: 2200\_255

ARCHIVIO: //

REPARTO: MON-L

SCALA: 9:10

MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS

NORMATIVE:

DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA  
A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE

TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F  
TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO

○ QUOTE IMPORTANTI

Ⓜ ESPONENTE DI MODIFICA



**DIS.N°: 2200/255**

GRUPPO

- RUBINETTERIA PER VUOTO/TAPS FOR VACUUM

- RUBINETTO BECCUCCIO 45° - G3/8"

- TAP NOZZLE 45° - G3/8"

Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
1	18-06-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 0.464
PRIMA EMISSIONE: 29-03-2012					DISEGNO STAMPO:
NOTE:					FORMATO: A4      FOGLIO: 3