


NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- BECCUCCIO SECONDO NORMA DIN12898
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 10BAR/145PSI
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- NOZZLE ACCORDING DIN12898
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. WORKING PRESSURE 10BAR/145PSI

CODICE	FINITURA	NOTE
3000/125	GRIGIO/GREY	
3000/125-A	NERO/BLACK	
3000/125-B	BIANCO/WHITE	

FILE: 3000_125	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE				
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	○ QUOTE IMPORTANTI			
SCALA: 7:10		Ⓜ ESPONENTE DI MODIFICA			
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS	NORMATIVE:				
<b>DIS.N°: 3000/125</b>		GRUPPO			
- RUBINETTERIE PER ARIA COMPRESSA/TAPS FOR COMPRESSED AIR					
- STRAIGHT NOZZLE TAP - G3/8"					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
6	25-06-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 0.704
PRIMA EMISSIONE: 27-02-1998				DISEGNO STAMPO:	
NOTE:				FORMATO: A4	FOGLIO: 3