



NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- BECCUCCIO SECONDO NORMA DIN12898
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 10BAR/145PSI
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- NOZZLE ACCORDING DIN12898
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. WORKING PRESSURE 10BAR/145PSI

FILE: 3100_195		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE				
ARCHIVIO: //						
REPARTO: MON-L		TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO		<input type="checkbox"/> QUOTE IMPORTANTI <input checked="" type="checkbox"/> ESPONENTE DI MODIFICA		
SCALA: 1:2						
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS						
NORMATIVE:						
DIS.N°: 3100/195			GRUPPO			
- RUBINETTERIE PER GAS TECNICI/ TAPS FOR INDUSTRIAL GAS						
- DOPPIO RUBINETTO A CADUTA DISTRIBUZIONE A U - MANOPOLE LATERALI						
- SUSPENDED TWO-WAY DROP TAP - U-DISTRIBUTION- LATERAL HANDLES						
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :	
6	31-07-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.295	
PRIMA EMISSIONE: 11-02-1998					DISEGNO STAMPO:	
NOTE:					FORMATO: A4	FOGLIO: 3